



ASFAL-QER REMOVEDOR DE ASFALTO, ALQUITRÁN Y GRASA PESADA

DESCRIPCIÓN

ASFAL-QER ES UN ACTIVO DISOLVENTE PARA REMOVER ASFALTO, PETRÓLEO CRUDO, ALQUITRÁN Y COMPUESTOS DE BASE ASFÁLTICA EN CUALQUIER SUPERFICIE.

ASFAL-QER PENETRA Y ELIMINA TODA ADHERENCIA.

ASFAL-QER ES SUMAMENTE SEGURO EN SU MANEJO, NO AFECTA SUPERFICIES PINTADAS, CROMADAS Y NIQUELADAS. NO DAÑA MANGUERAS, NO DESPIDE VAPORES TÓXICOS, NI IRRITA LA PIEL.

* INSTRUCCIONES:

-APLIQUE **ASFAL-QER** POR ASPERSIÓN O MANUALMENTE CON BROCHA SOBRE LA SUPERFICIE.

-DÉJELO PERMANECER UNOS MINUTOS HASTA QUE PENETRE Y DISUELVA EL ASFALTO.

-FROTE LA SUPERFICIE PARA AYUDAR A LA REMOSIÓN, EN CASO DE SER NECESARIO.

-ENJUAGUE CON AGUA A PRESIÓN O RETIRE EL EXCESO CON UNA ESTOPA.

-PARA PROBLEMAS LIGEROS, DILUYA **ASFAL-QER** HASTA EN UNA PROPORCIÓN DE 1:4 PARTES DE DIESEL O PETRÓLEO.

**CONSULTE A SU REPRESENTANTE
QER**

FABRICADO POR:
Quimiver

www.quimiver.com

* USOS:

ASFAL-QER ES MUY ÚTIL EN LA LIMPIEZA DE TANQUES Y CAMIONES TRANSPORTADORES DE COMBUSTIBLES Y ASFALTOS, EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS, CARROS TANQUES Y CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO QUE ESTÉN EN CONTACTO CON ASFALTO Y ALQUITRÁN.

ASFAL-QER ES INDISPENSABLE EN TODO TIPO INDUSTRIA, PETROQUÍMICAS, DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

* PRECAUCIONES:

-MANTENGA EL ENVASE CERRADO Y LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

-NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO.

-EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS. EN CASO DE CONTACTO ENJUAGUE ABUNDANTEMENTE POR UNOS MINUTOS.

CONSULTE A SU MEDICO

UTILICE EL EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADO.

* CARACTERÍSTICAS:

APARIENCIA :	LIQUIDO
COLOR :	ÁMBAR
PUNTO DE FLAMA (°C):	60°C mínimo
[Método ASTM D-92]	
G.E. (g/cm ³) [Método ASTM D1298]:	0.860 – 1.000

Carr. Veracruz-Xalapa Lote 4 Fracc. 1-A
Col. Amapolas I C.P. 91775 Veracruz, Ver